

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kod identyfikacyjny (SYSTEM / RODZAJ KONSTRUKCJI / U WYPEŁNIENIA):

System:	Rodzaj konstrukcji:	Wypełnienie:	Ug (Up):
VIGO	SS = Okna i drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: stałe szkleno, rozweralne, uchylne i uchylno rozweralne	0,3 = Szyby zespolone:	0,3
	MS = Okna i drzwi balkonowe wieloskrzydłowe: jedno i wieloskrzydłowe	0,4 =	0,4
	FW = Okna i drzwi balkonowe wieloskrzydłowe, z ruchomym słupkiem (typu francuskiego)	0,5 = a. transparentne (przezroczyste)	0,5
	TS = Okna i drzwi balkonowe uchylno-przesuwne	0,6 =	0,6
	ED = Drzwi zewnętrzne i balkony z progiem, jedno i dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz	0,7 = b. nietransparentne (oramenty, panele	0,7
	LS = Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne	0,8 = piaszkowane, specjalne powłoki, Inne) lub	0,8
	HS = Okna i Drzwi balkonowe przesuwne w poziomie	1,0 =	1,0
		1,1 = o współczynniku:	1,1
		1,3 =	1,3

Uwaga: Nie wszystkie określenia w kodyfikacji opcje mogą być dostępne dla danego systemu lub w aktualnej ofercie (kod dla danej konstrukcji znajduje się na etykiecie CE)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób przeznaczony do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art.2, ust.3 CPR

3. Producent:

Nazwa: EUROCOLOR sp. z o.o.  
Adres: Toszecka 47; 44-120; PL- Pyskowice  
www.eurocolor.com.pl/ce/pl

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Rodzaj konstrukcji (patrz pkt 1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
Jednostka (numer notyfikacji - rok)	IT (0767 - 2011)	IT (0767 - 2011)	IT (0767 - 2012)	IT (0767 - 2012)		IT (0767 - 2016)	

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka dla oceny technicznej:

Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.P.	Właściwości podstawowe	Deklarowane właściwości użytkowe							Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
	zgodnie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016, Załącznik ZA, tabela ZA.1	*npd - właściwość nieokreślona (ang. "no performance determined")							zgodnie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016, Załącznik ZA, tabela ZA.1	
Właściwości zależne od rodzaju konstrukcji:										
Rodzaj konstrukcji (patrz pkt 1)										
		SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS		
1	Odporność ogniowa (E+EI)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
2	Dymoszczelność (S)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
3	Samozamykanie (C) (tylko drzwi samozamykające drzwi ppoż.)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
4	Wodoszczelność (A - Nieocieknięte)	Klasa 4A	4A	4A	4A	npd	4A	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.5 / 4.15	
5	Substancje niebezpieczne (tylko działanie wewnątrz budynku)	- / -	- / -	- / -	- / -	npd	- / -	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.8	
6	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa B2	B2	B2	B2	npd	B2	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.2	
7	Odporność na uderzenie (tylko drzwi przeszklone grożące urazem)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.7 / 4.24.1	
8	Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełnione	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.8	
9	Wysokość (tylko dla drzwi)	Spełnione	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.9	
10	Zdolność do zwolnienia (tylko zamykanie drzwi na drogach ewakuacyjnych)	Spełnione	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.10 / 4.11	
11	Przepuszczalność powietrza (gdy są wymagane)	Klasa 3	3	3	3	npd	3	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.13 / 4.16	
Właściwości zależne od wypełnienia (patrz pkt 1):										
Rodzaj konstrukcji (patrz pkt 1)										
		Ug(Up)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS	
12	Właściwości akustyczne (dB) (gdy są wymagane)	0,3	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.11
		0,4	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		0,5	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)				
		0,6	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)				
		0,7	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)				
		0,8	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)				
		0,9	33(-2;-5)	32(-2;-5)	31(-2;-5)	30(-2;-5)				
		1,0	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)				
		1,1	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)				
		1,3	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
13	Właściwości związane z promieniowaniem (gdy są wymagane):	Ug(Up)		Całkowity współczynnik przepuszczalności energii g				Współczynnik przepuszczalności światła		EN 14351-1:2006+A2:2016 4.11
		0,3	npd	%				%		
		0,4	npd	%				%		
		0,5	40	%				%		
		0,6	40	%				%		
		0,7	40	%				%		
		0,8	40	%				%		
		0,9	40	%				%		
		1,0	52	%				%		
		1,3	npd	%				%		
14	Przenikalność cieplna (gdy są wymagane)	Ug(Up)		SS	FW	MS	TS	ED	LS / HS	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.12 / 4.13
		0,3	1230x1480	1980x2190	3000x2300	3000x2300	3000x2300	3000x2300	3000x2300	
		0,4	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		0,5	0,8	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		0,6	0,8	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		0,7	0,9	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		0,8	1,0	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		0,9	1,1	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		1,0	1,2	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
		1,3	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	

Uwaga2: Właściwości podstawowe numer: 12, 14 określone dla okna referencyjnego, o wymiarach 1230x1480 mm (ty: SS, ramka szyby: Super Spacer). Przeniesienie wyników zgodnie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016 (zał.E, tabela E.1 lub E.2). Parametry danej konstrukcji znajdują się na etykiecie CE.

Uwaga3: W przypadku występowania w jednym wyrobie kilku rodzajów wypełnień obowiązują właściwości z wypełnieniem najmniej korzystnym dla przewidzianego zastosowania.

Właściwość 14:

Wypełnienia zaznaczone kolorem - niezalecane.

8. Odpowiadająca dokumentacja techniczna lub specyficzna dokumentacja techniczna:

www.eurocolor.com.pl/ce/pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Surówka - Członek Zarządu  
(nazwisko i stanowisko)

Pyskowice 2018-01-22  
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Paweł Surówka  
dyrektor sprzedaży/  
członek zarządu